

Hilux Chassis

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.04.2020



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza	Coppia	Consumo combi- nato	Equiva- lente benzina	CO ₂ *	CO ₂ **	Prezzo CHF
				kW/cv	Nm	l/100km	l/100km	g/km	g/km	con IVA
SINGLE CAB										
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione posteriore	Diesel	110/150	400	10,5	11.97	276	51	25600.-
2,4 D-4D, Active, Single Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione posteriore	Diesel	125/170	480	10,5	11.97	276	51	27200.-
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	10,7	12.20	282	52	29600.-
2,4 D-4D, Comfort, Single Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	125/170	480	10,7	12.20	282	52	31200.-
EXTRA CAB										
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	10,7	12.20	282	52	31600.-
2,4 D-4D, Comfort, Extra Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	125/170	480	10,7	12.20	282	52	33200.-
DOUBLE CAB										
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	110/150	400	10,7	12.20	282	52	32200.-
2,4 D-4D, Comfort, Double Cab (Chassis)	Cambio man. a 6 marce	Trazione integrale	Diesel	125/170	480	10,7	12.20	282	52	33800.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 174 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 115 g/km.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Active	Comfort
Vernice metallizzata	890.–	890.–
Vernice Pearl	1'190.–	1'190.–
Ponte standard in alluminio (pavimento in alluminio liscio, supporto barra anteriore, gancio a rete tutt'intorno, altezza parete 340 mm) Dimensioni interne: Cabina singola 2530x1820 mm, Doppia Cabina 1720x1820 mm, ExtraCab 1990x1820 mm ³⁾	5'590.–	5'590.–
Ribaltabile su 3 lati, alluminio ³⁾	11'400.–	11'400.–
Anelli di legante, svasati nel telaio del ponte	500.–	500.–
portaboma posteriore per costruzione ponte	720.–	720.–
Gancio di traino, extra rinforzato, sfera fissa, 7 poli ⁶⁾	1'350.–	1'350.–
Gancio di traino, extra rinforzato, sfera fissa, 13 poli ⁶⁾	1'400.–	1'400.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 7-poli	2'750.–	2'750.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13-poli	2'800.–	2'800.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 7-poli	3'200.–	3'200.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13-poli	3'250.–	3'250.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fissa, 7-poli	2'700.–	2'700.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 fissa, 13-poli	2'750.–	2'750.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fissa, 7-poli	3'000.–	3'000.–
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 fissa, 13-poli	3'100.–	3'100.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 232 fissa, 7-poli	3'100.–	3'100.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 232 fissa, 13-poli	3'150.–	3'150.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 240, fissa, 7-poli	3'450.–	3'450.–
Gancio di traino 3,5 t, sfera/Rockinger 240, fissa, 13-poli	3'500.–	3'500.–
Aumento del carico, asse anteriore, 2100 kg	2'000.–	2'000.–
Aumento del carico SingleCab, asse posteriore, 2300 kg, molla a balestra aggiuntiva, compresi i pneumatici invernali con una maggiore capacità di carico	2'700.–	2'700.–
Aumento del carico ExtraCab/DoubleCab, asse posteriore, max. 2300 kg, molla a balestra aggiuntiva ⁷⁾	–	1'500.–
Aumento del carico SingleCab, asse posteriore, 2300 kg, sistema di pressione dell'aria manualmente, compresi i pneumatici invernali con una maggiore capacità di carico	3'500.–	3'500.–
Aumento del carico ExtraCab/DoubleCab, asse posteriore, max. 2300 kg, sistema di pressione dell'aria manualmente ⁷⁾	–	2'300.–
Aumento del carico SingleCab, asse posteriore, 2300 kg, sistema di pressione dell'aria automatico, compresi i pneumatici invernali con una maggiore capacità di carico	5'100.–	5'100.–
Aumento del carico ExtraCab/DoubleCab, asse posteriore, max. 2300 kg, sistema di pressione dell'aria automatico ⁷⁾	–	3'900.–
PROTECT Protezione a lungo termine per carrozzeria	490.–	490.–
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE		
T-Line interiore pelle nero/cucitura nero SingleCab	1'100.–	1'100.–
T-Line interiore pelle nero/cucitura nero ExtraCab	–	1'800.–
T-Line interiore pelle nero/cucitura nero DoubleCab	–	1'800.–
Riscaldamento dei sedili anteriore (solo abbinato a interno in pelle «T-Line») ⁵⁾	300.–	300.–
Riscaldamento ausiliario con telecomando	3'100.–	3'100.–
Riscaldamento ausiliario con orologio programmabile	2'900.–	2'900.–
Filtro antiallergico	59.–	59.–
MULTIMEDIA		
CD/radio TAS150 (bluetooth/USB/AUX-in), senza DAB+	600.–	600.–
Radio TAS400 (bluetooth/USB/AUX-in), con DAB+, compatibile con navigazione "2 Go" ²⁾	1'400.–	1'400.–
Sistema di navigazione Toyota Touch 2 Go ad alta risoluzione da 7" incl. 3 anni di aggiornamento gratuito della mappa ⁴⁾	990.–	990.–
PACCHETTI		
Pack Comfort (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), sistema vivavoce)	–	1'790.–
Pacchetto Tech Comfort (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), regolatore di velocità, Toyota Safety Sense) ¹⁾	–	2'690.–
Pacchetto Tech Comfort (climatizzatore manuale, radio/CD/Bluetooth (senza DAB+), regolatore di velocità, Toyota Safety Sense, Riscaldamento sedili anteriori) ⁸⁾	–	2'990.–
Set per la cura (olio motore, spray per il cruscotto, detergente per i vetri, detergente per i cerchi)	59.–	59.–
SERVIZI		
Prolungamento Toyota Assistance Per ogni anno aggiuntivo	45.–	45.–
Estensione garanzia Un anno aggiuntivo	449.–	449.–

¹⁾ per Single Cab

²⁾ non in combinazione con il pacchetto comfort o tecnico

³⁾ da non combinare con il gancio di traino da 3,2 t

⁴⁾ solo in relazione con TAS400

⁵⁾ Solo in combinazione con pelle «T-Line»

⁶⁾ 2,8 t a 2WD

⁷⁾ a seconda del carico registrato, è necessario un cambio gomme

⁸⁾ Extra Cab e Double Cab

VERSIONE DI BASE ACTIVE

ESTERNI

Calandra in nero opaco

Cerchi in acciaio 17"

Fari a regolazione dell'altezza manuale

Fari con regolazione manuale dell'assetto

Luci di marcia diurna alogene

Luci retronebbia

Maniglie esterne delle portiere nere

Paraurti anteriore e posteriore nero

Retrovisori esterni regolabili manualmente, neri

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli manuali

Bloccaggio portiere meccanico

Comandi al volante per audio e Bluetooth

Console centrale anteriore con presa 12 V

Funzione d'illuminazione Follow-me-home

Illuminazione abitacolo

Lunotto termico

Rivestimento, tessuto

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Scomparto portaguanti

Sensore crepuscolare

Tappetini sagomati in gomma

Volante in uretano

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

ABS, VSC, HAC

Airbag conducente e passeggero, airbag laterali anteriori

Airbag passeggero disattivabile

Airbag per le ginocchia del conducente

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX, sedili posteriori laterali

Ruota di scorta standard

Stabilizzazione del rimorchio TSC

MULTIMEDIA

Display multinformazione 3,7", monocromatico

Predisposizione audio, 2 altoparlanti

VERSIONE COMFORT (IN AGGIUNTA ACTIVE)

ESTERNI

Passaruota allargati (Xtra Cab + Double Cab)

Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati (Xtra Cab + Double Cab)

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro

SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Chiusura centralizzata con telecomando e chiave a scomparsa

Trazione integrale a inserimento elettronico con bloccaggio del differenziale posteriore e marce ridotte

TOYOTA SWISS CARE

	Anni	Chilometri	ESTENSIONE	Durata	Prezzo
Garanzia Toyota					
Garanzia totale Toyota	3	100'000	Garanzia Plus	di anno in anno ¹⁾	CHF 449.-
Garanzia sulla verniciatura	3	illimitati	-	-	-
Garanzia contro la ruggine perforante auto	12	illimitati	-	-	-
Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	6	illimitati	-	-	-
Assicurazione Toyota					
Toyota Assistance	3	senza restrizioni	Assistance Plus	di anno in anno ³⁾	CHF 55.-
Toyota Assurance+	da CHF 999.- ⁴⁾				

¹⁾ L'estensione della garanzia dura 1 anno e copre i danni fino a 7 anni oppure fino a un chilometraggio massimo di 160'000 km. L'estensione della garanzia può essere stipulata in qualsiasi momento fino all'età massima del veicolo di 6 anni.

²⁾ L'Hybrid Service Check è valido per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto.

La stipulazione può essere effettuata fino alla fine del decimo anno dopo la prima immatricolazione e senza limiti di chilometraggio.

³⁾ L'estensione di Assistance è valida per 1 anno senza limiti di chilometraggio o età del veicolo.

⁴⁾ Hilux, 2.4 l Active Chassis, man. 6 marce, Trazione posteriore, Diesel, assicurazione responsabilità civile, casco totale senza franchigia, incl. protezione per colpa grave, acquisto in contanti, pagamento annuale, conducente maggiore di 26 anni, cittadino svizzero o dell'UE, persona privata.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE		Diesel 150CV		Diesel 170CV	
		Manuale 6 marce		Manuale 6 marce	
Propulsione		Trazione posteriore	Trazione integrale	Trazione posteriore	Trazione integrale
Velocità massima	km/h	170-175		170-175	
Coppia massima	Nm	400		480	
Rapporto di riduzione		3,583:1		3,583:1	
Rapporto di riduzione fuoristrada		2,566:1		2,566:1-3,583:1	
Capacità di guado	mm	700		700	
Altezza libera dal suolo	mm	219-231		219-231	
Angolo d'attacco		25-26		25-26	
Angolo di dosso		30-31		30-31	
Rapporto di trasmissione	1ª marcia	4,784:1		4,784:1	
Rapporto di trasmissione	2ª marcia	2,423:1		2,423:1	
Rapporto di trasmissione	3ª marcia	1,443:1		1,443:1	
Rapporto di trasmissione	4ª marcia	1,000:1		1,000:1	
Rapporto di trasmissione	5ª marcia	0,777:1		0,777:1	
Rapporto di trasmissione	6ª marcia	0,643:1		0,643:1	
Rapporto di trasmissione	retro-marcia	4,066:1		4,066:1	

PESI*		Single Cab 4X2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Trasmissione		Manuale 6 marce			
Peso a vuoto	kg	1'760	1'870	1'935	1'970
Carico utile	kg	1'000/820 ¹⁾	1'020/840 ¹⁾	1'040/875 ¹⁾	1'075/910 ¹⁾
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'525/1'345 ¹⁾	1'415/1'235 ¹⁾	1'365/1'200 ¹⁾	1'365/1'200 ¹⁾
Peso totale	kg	2'950	3'080	3'150	3'210
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Peso totale del convoglio	kg	5'530	5'850	5'850	5'850
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	6'600	7'000	7'000	7'000
Carico sul tetto	kg	75	75	75	75
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'420	1'420	1'420	1'420
Carico massimo ammesso asse anteriore con prova speciale	kg	2'100	2'100	2'100	2'100
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'850	1'850	1'920	1'920
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'300	2'300	2'300	2'300
Carico rimorchiato massimo	kg	2'800	3'200-3'500	3'500	3'050
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750	750
Carico del timone	kg	115	140	140	125
Carico del timone con prova speciale	kg	200	200	200	200
Capacità massima di carico del telaio	kg	1'190	1'210	1'215	1'240
Capacità massima di carico del telaio con prova speciale	kg	1'715	1'605	1'540	1'530

¹⁾ Ponte in alluminio / Casone ribaltabile su 3 lati

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*		Single Cab 4X2	Single Cab 4x4	Extra Cab 4x4	Double Cab 4x4
Trasmissione		Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce	Manuale 6 marce
Lunghezza	mm	5'075	5'075	5'075	5'075
Larghezza	mm	1'800	1'800	1'855	1'855
Altezza	mm	1'795	1'795	1'810	1'815
Passo	mm	3'085	3'085	3'085	3'085
Sbalzo anteriore	mm	990	990	990	990
Sbalzo posteriore	mm	1'000	1'000	1'000	1'000
Carreggiata anteriore	mm	1'500	1'500	1'540	1'540
Carreggiata posteriore	mm	1'510	1'510	1'550	1'550
Numero di posti		2	2	4	5
Numero di posti anteriore		2	2	2	2
Numero di posti posteriore		-	-	2	3
Larghezza tra i passaruota	mm	-	-	-	-
Altezza soglia	mm	-	-	-	-
Serbatoio carburante	l	80	80	80	80
Diametro di sterzata	m	13,4	13,4	13,4	13,4

* A seconda dell'attrezzatura

