



# PROACE ELECTRIC

PREZZI





# Proace Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.01.2024

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
<b>50 KWH</b>											
50 kWh Active, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	25.5	217	2.81	29	48'969.-	<b>45'300.-</b>
50 kWh Active, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	25.7	216	2.83	29	50'267.-	<b>46'500.-</b>
50 kWh Comfort, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	26.4	210	2.90	30	52'429.-	<b>48'500.-</b>
50 kWh Comfort, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	26.6	209	2.93	30	53'726.-	<b>49'700.-</b>
50 kWh Plattform, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	31.3	164	3.44	36	47'369.-	<b>43'820.-</b>
<b>75 KWH</b>											
75 kWh Active, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	26.5	318	2.92	30	54'807.-	<b>50'700.-</b>
75 kWh Active, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	26.8	316	2.95	31	56'104.-	<b>51'900.-</b>
75 kWh Comfort, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	27.4	308	3.01	31	58'266.-	<b>53'900.-</b>
75 kWh Comfort, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	27.7	305	3.05	32	59'563.-	<b>55'100.-</b>
75 kWh Plattform, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	260	32.2	244	3.54	37	53'207.-	<b>49'220.-</b>

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 122 g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 118 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Active		Comfort		Platform	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	995.-	<b>920.-</b>	995.-	<b>920.-</b>	995.-	<b>920.-</b>
Colori speciali (incl. RAL) (ev. soggetto a quantitativo minimo)	1'405.-	<b>1'300.-</b>	-	-	1'405.-	<b>1'300.-</b>
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	649.-	<b>600.-</b>	649.-	<b>600.-</b>	-	-
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'300.-	<b>1'203.-</b>	1'300.-	<b>1'203.-</b>	1'300.-	<b>1'203.-</b>
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'600.-	<b>1'480.-</b>	1'600.-	<b>1'480.-</b>	1'600.-	<b>1'480.-</b>
Gancio di traino 2,5 t, sfera fissa, 13 poli	1'800.-	<b>1'665.-</b>	1'800.-	<b>1'665.-</b>	1'800.-	<b>1'665.-</b>
Gancio di traino 2,5 t, amovibile, 13 poli	2'100.-	<b>1'943.-</b>	2'100.-	<b>1'943.-</b>	2'100.-	<b>1'943.-</b>
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 232 fisso, 13 poli	-	-	-	-	2'800.-	<b>2'590.-</b>
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli	-	-	-	-	3'300.-	<b>3'053.-</b>
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 240 fisso, 13 poli	-	-	-	-	3'100.-	<b>2'868.-</b>
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli	-	-	-	-	3'600.-	<b>3'330.-</b>
Aumento del carico, asse posteriore, 2060 kg, incl. cerchi in acciaio 17"/ pneumatici invernali con indice di carico maggiore (veicoli con cerchi da 16" di fabbrica)	2'600.-	<b>2'405.-</b>	-	-	2'600.-	<b>2'405.-</b>
Aumento del carico, asse posteriore, 2060 kg, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore (veicoli con cerchi da 17" di fabbrica)	-	-	2'350.-	<b>2'174.-</b>	-	-
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.-	<b>509.-</b>	550.-	<b>509.-</b>	-	-
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	<b>111.-</b>	120.-	<b>111.-</b>	-	-
<b>COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE</b>						
Interno in pelle T-Line nero/impunture nere	1'350.-	<b>1'249.-</b>	1'350.-	<b>1'249.-</b>	1'350.-	<b>1'249.-</b>
<b>SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA</b>						
Sensori di parcheggio anteriori (acustico)	700.-	<b>648.-</b>	700.-	<b>648.-</b>	700.-	<b>648.-</b>
<b>PACCHETTI</b>						
Pacchetto vetro (porte posteriori a battente vetrate (angolo d'apertura 180°), con funzione sbrinamento e tergicristalli, porta scorrevole laterale destra vetrata) <sup>1)</sup>	541.-	<b>500.-</b>	541.-	<b>500.-</b>	-	-
Pacchetto portellone (portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto, porta scorrevole laterale destra vetrata) <sup>1)</sup>	757.-	<b>700.-</b>	757.-	<b>700.-</b>	-	-

<sup>1)</sup> Con l'opzione «Due porte laterali scorrevoli, destra e sinistra (entrambe non vetrate)» anche la porta laterale scorrevole destra non è vetrata

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

PIATTAFORMA	Active		Comfort		Platform	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Aumento del peso totale a 3500 kg (sostituzione dei cerchi/pneumatici con una maggiore capacità di carico) <sup>2)</sup>	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-
Parete posteriore bianca, con isolamento interno, alluminio (verniciatura in tinta carrozzeria possibile con sovrapprezzo)	-	-	-	-	1'500.-	1'388.-
Cassone standard in alluminio (parete posteriore della cabina in alluminio bianco, pianale in alluminio zigrinato, porta-barre anteriore, sponde ribaltabili su 3 lati, ganci di fissaggio rete sul perimetro, 6 anelli di fissaggio integrati nel telaio del cassone, con rinforzo completo del telaio, con ammortizzatori/molle rinforzate (peso totale 3300 kg), dimensioni interne 2570 x 1910 mm, altezza sponde 300 mm, peso circa 330 kg)	-	-	-	-	17'200.-	15'911.-
Cassone ribaltabile trilaterale, alluminio Parete posteriore della cabina in alluminio bianco, pianale in alluminio liscio, porta-barre anteriore, ganci di fissaggio rete sul perimetro, 6 anelli di fissaggio integrati nel telaio del cassone, con telaio rinforzato, inclusi ammortizzatori/molle rinforzate (peso totale 3300 kg), dimensioni interne: 2570 x 1910 mm, altezza sponde 300 mm, porta-barre anteriore ca. 50 mm più alto della cabina, peso circa 400 kg)	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Porta-barre posteriore per cassone ribaltabile, alluminio	-	-	-	-	720.-	666.-
<b>VEICOLO REFRIGERATO</b>						
Trasformazione isolamento termico «refrigerato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sottopianale, con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L1 <sup>3)</sup>	29'900.-	27'660.-	29'900.-	27'660.-	-	-
Trasformazione isolamento termico «refrigerato» con gruppo frigorifero Carrier, montaggio sottopianale, con pannello comandi in cabina, linea di alimentazione 230 V per alimentazione esterna di corrente (funzionamento da fermo), passo L2 <sup>3)</sup>	30'900.-	28'585.-	30'900.-	28'585.-	-	-
Battiscopa in acciaio per trasformazione cella frigorifera, passo L1 <sup>4)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Battiscopa in acciaio per trasformazione cella frigorifera, passo L2 <sup>4)</sup>	790.-	731.-	790.-	731.-	-	-
Doppiofondo per trasformazione veicolo refrigerato L1 <sup>4)</sup>	850.-	786.-	850.-	786.-	-	-
Doppiofondo per trasformazione veicolo refrigerato L2 <sup>4)</sup>	890.-	823.-	890.-	823.-	-	-
Ripiano laterale pieghevole, corto (porta scorrevole), passo L1 <sup>4)</sup>	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-
Ripiano laterale pieghevole, lungo, passo L1 <sup>4)</sup>	650.-	601.-	650.-	601.-	-	-
Ripiano laterale pieghevole, corto (porta scorrevole), passo L2 <sup>4)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Ripiano laterale pieghevole, lungo, passo L2 <sup>4)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-	-	-
Guide di ancoraggio su tutto il perimetro per allestimenti refrigerati, veicoli con porta scorrevole <sup>4)</sup>	350.-	324.-	350.-	324.-	-	-

<sup>2)</sup> Solo in combinazione con cassone in alluminio o ribaltabile trilaterale

<sup>3)</sup> Non abbinabile ai pacchetti opzionali

<sup>4)</sup> Solo in combinazione con allestimento frigorifero

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

VEICOLO REFRIGERATO	Active		Comfort		Platform	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Tenda frangifreddo posteriore per trasformazione cella frigorifera <sup>4)</sup>	450.-	<b>416.-</b>	450.-	<b>416.-</b>	-	-
Tenda frangifreddo laterale (porta scorrevole) per trasformazione cella frigorifera <sup>4)</sup>	390.-	<b>361.-</b>	390.-	<b>361.-</b>	-	-
<b>INFRASTRUTTURA EV</b>						
Stazione di ricarica «Wallbox eMH1» per montaggio a parete o libero, tipo 2 con cavo di 6 m, max 22 kW <sup>5)</sup>	690.-	<b>638.-</b>	690.-	<b>638.-</b>	690.-	<b>638.-</b>
<b>MODIFICA CAMPEGGIO</b>						
Tetto a soffietto in tinta carrozzeria con letto integrato e due faretto di lettura (soggetto a registrazione) <sup>6)</sup>	12'650.-	<b>11'702.-</b>	12'650.-	<b>11'702.-</b>	-	-
Tendalino con manovella, cassonetto nero lucido	1'450.-	<b>1'341.-</b>	1'450.-	<b>1'341.-</b>	-	-
Pacchetto alimentazione (collegamento esterno 230 V DEFA, presa nell'abitacolo)	900.-	<b>833.-</b>	900.-	<b>833.-</b>	-	-

<sup>4)</sup> Solo in combinazione con allestimento frigorifero

<sup>5)</sup> L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

<sup>6)</sup> Paratia divisoria accorciata per facilitare l'accesso

## VERSIONE DI BASE ACTIVE

---

### ESTERNI

Cerchi in acciaio 16"

Luci di marcia diurna alogene

Maniglie esterne delle portiere nere

Modanature protettive laterali

Paraurti nero

Porta laterale scorrevole, destra, non vetrata (Panel Van)

Porte posteriori a battente, apertura a 180°

Porte posteriori a battente, non vetrate

Preparazione per gancio di traino

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Tergicristalli con sensore pioggia

Vetri atermici oscurati con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Aletta parasole lato conducente e passeggero

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro

Bloccaggio automatico delle portiere in partenza

Chiusura centralizzata con 2 chiavi radio

Climatizzatore manuale con filtro antipollini

Divano doppio passeggero anteriore

Faretti di lettura anteriori

Fari in ottica trasparente, portata regolabile manualmente

Paratia divisoria con finestra

Presse 12 V nel cruscotto, vano portaoggetti, spazio carico

Rivestimento in tessuto

Scomparto portaguanti

Sedile conducente con bracciolo

Sedile conducente con schienale regolabile

Sedile conducente regolabile in altezza

Sedile conducente regolabile profondità

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Sedile passeggero con apertura di carico passante (funzione Flex Seat)

Sensori di parcheggio posteriori

Sostegno lombare lato guida

Specchio interno immerso

Tappetini sagomati in gomma

Tasche aperte sul cruscotto

Telecamera per la retrovisione

Vani nella portiere anteriori, sagomati per le bottiglie

Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Antifurto immobilizzatore, elettronico

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Cinture di sicurezza automatiche anteriori a 3 punti, regolabili in altezza, posti laterali

Controllo della stabilità (VSC)

E-Call 112

Freno di stazionamento elettrico

Poggiatesta per tutti i posti

Regolatore con limitatore di velocità e fasi di velocità pre-programmate

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per sedile conducente e passeggero

### MULTIMEDIA

Android Auto™ e Apple CarPlay™ (wireless)

Display multinformazione (display del tachimetro)

Radio, 4 altoparlanti, incl. Bluetooth, USB, DAB+

Schermo tattile 7" con DAB

### MISCELLANEO

Alimentazione (OBC): AC (11 kW), Cavo di ricarica: Europa Mennekes 7m (max. 32A)

## VERSIONE COMFORT (IN AGGIUNTA A ACTIVE)

---

### ESTERNI

Cerchi in lega leggera 17", pneumatici 215/60 R17

Fari fendinebbia

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Climatizzatore automatico con filtro antipollini

Sedili riscaldabili conducente e passeggero anteriore

Smart Entry

Volante in pelle

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Airbag laterali anteriori

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)

### MULTIMEDIA

Sistema di navigazione da 7"

## VERSIONE DI BASE PIATTAFORMA

---

### ESTERNI

Cerchi in acciaio 16"

---

Luci di marcia diurna alogene

---

Maniglie esterne delle portiere nere

---

Modanature protettive laterali

---

Paraurti nero

---

Preparazione per gancio di traino

---

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

---

Vetri atermici oscurati con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Aletta parasole lato conducente e passeggero

---

Alzacristalli elettrici con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro

---

Bloccaggio automatico delle portiere in partenza

---

Chiusura centralizzata con 2 chiavi radio

---

Climatizzatore manuale con filtro antipollini

---

Divano doppio passeggero anteriore

---

Faretti di lettura anteriori

---

Fari in ottica trasparente, portata regolabile manualmente

---

Presse 12 V in cabina

---

Rivestimento in tessuto

---

Scomparto portaguanti

---

Sedile conducente con bracciolo

---

Sedile conducente con schienale regolabile

---

Sedile conducente regolabile in altezza

---

Sedile conducente regolabile profondità

---

Sostegno lombare lato guida

---

Tasche aperte sul cruscotto

---

Tergicristallo del parabrezza

---

Vani nella portiere anteriori, sagomati per le bottiglie

---

Volante in uretano

---

### SICUREZZA ATTIVA E DINAMICHE DI GUIDA

Airbag conducente e passeggero

---

Antifurto immobilizzatore, elettronico

---

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

---

Cinture di sicurezza automatiche anteriori a 3 punti, regolabili in altezza, posti laterali

---

Controllo della stabilità (VSC)

---

E-Call 112

---

Freno di stazionamento elettrico

---

Poggiatesta per tutti i posti

---

Regolatore con limitatore di velocità e fasi di velocità pre-programmate

---

Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)

---

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)

---

Spia visiva e acustica cintura non allacciata per sedile conducente e passeggero

---

### MULTIMEDIA

Android Auto™ e Apple CarPlay™ (wireless)

---

Display multinformazione (display del tachimetro)

---

Radio, 4 altoparlanti, incl. Bluetooth, USB, DAB+

---

Schermo tattile 7" con DAB

---

### MISCELLANEO

Alimentazione (OBC): AC (11 kW), Cavo di ricarica: Europa Mennekes 7m (max. 32A)

---

# TOYOTA RELAX

## DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid <sup>2)</sup>	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
<b>Anni</b>	10 <sup>1)</sup>	-	3	-	6	10 <sup>1)</sup>
<b>Chilometri</b>	185'000	-	illimitati	-	illimitati	185'000

## ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>		
<b>Prezzo</b>	CHF 1'399.-	CHF 1'999.-	-	CHF 29.-	CHF 1'618.80 <sup>5)</sup>
<b>Durata</b>	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	-	24 mesi	-

<sup>1)</sup> Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

<sup>4)</sup> L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

<sup>5)</sup> Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

## BATTERIA E RICARICA

		1 marcia	
<b>Batteria</b>	Trasmissione		
	Potenza batteria kWh	50	75
	Tipo batteria	Li-Ion	Li-Ion
<b>Capacità di carica AC</b>	Capacità caricabatteria di bordo kW	11	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3	3
	Spina sul veicolo	Typ 2	Typ 2
<b>Capacità di carica DC</b>	Potenza di carica massima kW	100	100
	Spina sul veicolo	CCS	CCS
<b>Tempi di carica teorici AC</b>	Presa domestica (T13, 6A) (0-100%) h	36	54
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0-100%) h	4.55	6.82
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0-100%) h	4.55	6.82
<b>Tempi di carica teorici DC</b>	Ricarica rapida DC 50 kW (0-80%) min	48	72
	Ricarica rapida DC 100 kW (0-80%) min	24	36

## SPECIFICHE

### TRASMISSIONE

		elettronica 136 CV
Trasmissione		1 marcia
Propulsione		trazione anteriore
Velocità massima	km/h	130
Coppia massima	Nm	260

### PESI\*

Trasmissione		1 marcia
Peso a vuoto	kg	2'031 – 2'214
Carico utile	kg	836 – 951
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'286 – 1'469
Peso totale	kg	2'982 – 3'050
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500 <sup>1)</sup>
Peso totale del convoglio	kg	3'982 – 4'050
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	5'000 <sup>2)</sup>
Carico sul tetto	kg	250
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'800
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'060 <sup>1)</sup>
Carico rimorchiato massimo	kg	1'000
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'500 <sup>2)</sup>
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	60
Carico del timone con prova speciale	kg	104

<sup>1)</sup> Autonomia 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km

<sup>2)</sup> Autonomia 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km

\* A seconda dell'attrezzatura

## SPECIFICHE

### DIMENSIONI E VOLUMI\*

Trasmissione		1 marcia
Lunghezza	mm	4'959 – 5'306
Larghezza	mm	1'920
Altezza	mm	1'910 – 1'912
Passo	mm	3'275
Carreggiata anteriore	mm	1'630
Carreggiata posteriore	mm	1'618
Numero di posti		3
Numero di posti anteriore		3

\* A seconda dell'attrezzatura

